

Texte de soumission modèle AD norme 96 Standard

Longueur brute de l'ouverture	mm
Largeur brute de l'ouverture	mm
Vide d'étage	mm
Hauteur de l'encadrement (min. 600 mm)	mm (sous plafond fini à toiture finie + saillie de 200 mm)

Bâton de service joint

Traitement des surfaces bois

Incolore, par trempage

Couvercle supérieur

Bois croisé 15 mm avec isolation thermique 30 mm

Double joint d'étanchéité (dans rainure)

Levier resp. amortisseur comme aide ouverture/fermeture

Revêtement du couvercle en cuivre

Revêtement du couvercle en acier chromé

Revêtement du couvercle en Uginox

(autres revêtements sur demande)

Charnières à gauche ou à droite (en montant)

Serrure genre garage sans découpe

Serrure genre garage avec découpe RZ/PZ – pour cylindre à charge du commettant

Serrure genre garage avec demi-cylindre KABA 5000, 3 clés

Encadrement

En panneau fort 25 mm, brut poncé, bordure de finition conique en sapin 55/80 mm à l'extérieur, pour l'ajustement de l'isolation thermique (80 mm) et de l'étanchéité, **à charge du commettant.**

Barreau en métal, galvanisé électrolytique, montage fixe

Couvercle inférieur

Cadre avec traverses en épicéa/sapin 30 mm, espaces remplis avec isolation thermique 30 mm, recouvert des deux côtés avec une plaque MDF (fi lm de fond blanc) épaisseur 5 mm, fentes d'aération le long du bord

Ajustement au plafond

Détail-A

Couvre-joint 10/55 mm en épicéa/sapin

Détail-B

Cadre en fer plat 3/30 mm

Détail-D

Cornière en métal léger (profilé L)

Revêtement du couvercle par le commettant, Z = jusqu'à 20 mm

Détail-H

Revêtement du couvercle par le commettant, Z = jusqu'à 21 mm

Détail-CNS (à fixer au plafond fixe)

Cornière en acier inoxydable 44/15/3 mm

Détail-S (à fixer au plafond fixe)

Couvercle sans éclat

Détail-EI30

Encadrement et couvercle en exécution ignifuge. Cadre en fer plat 30/3 mm, bandeau protection incendie.

Classe de résistance au feu EI30, Certifié cat de protection incendie AEAI N° 24209

Escalier

Escalier en bois, modèle 5 en 3 parties, main courante fixe, à gauche ou à droite

Escalier accordéon en métal léger, main courante télescopique, à gauche ou à droite (recommandée)

Escalier télescopique en métal léger, sans main courante

Protection antichute/Toit non accessible

Protection antichute/Toit accessible

Feldmann+Cie SA

Kirchenfeldstrasse 35, Case postale 365, CH-3250 Lyss

Tél. 032 387 13 33, Fax 032 384 42 35, info@felma.ch

