

# Données techniques modèle AD norme 96 Standard

Tous les accès toiture Felma sont faits sur mesure. Les ouvertures normalisées présentent des solutions à bon compte.

Lors de mesures ou demandes spéciales, notre service technique est à votre disposition pour le planning, les conseils ainsi que pour l'exécution.

Demandez-nous une offre, sans engagement, si possible avec plans et coupes, nous examinerons volontiers la faisabilité.

Modèles normalisés			ADH 96	ADS 96
			avec escalier bois en 3 parties	avec escalier en métal léger
<b>Ouverture brute</b>	longueur / largeur	mm		<b>1500/750</b>
	longueur / largeur	mm	1400/800	1400/800
	longueur / largeur	mm	1400/700	1400/700
	longueur / largeur	mm	1300/700	1300/700
	longueur / largeur	mm	1200/650*	1200/650*
	longueur / largeur	mm	1200/600*	1200/600*
<b>Encadrement standard</b>				
Encadrement épaisseur 25 mm, hauteur minimale 650 mm				
Bordure de finition 55/80 mm pour l'ajustement de l'isolation thermique épaisseur 80 mm et l'étanchéité				
			√	√
<b>Détails de l'ajustement au plafond</b>				
A - couvre-joint en épicea/sapin 10/55 mm			√	√
B - cadre en fer plat 3/30 mm			√	√
D - cornière en métal léger, revêtement par le commettant jusqu'à 20 mm			√	√
H - revêtement par le commettant, jusqu'à 21 mm			√	√
CNS - cornière en acier inoxydable 44/15/3 mm (à fleur au plafond fini)			√	√
S - sans éclat (à fleur au plafond fini)			√	√
EI30- classe de résistance au feu (Attestation AEAI no. 24209)			√	√
<b>Couvercle supérieur</b>				
Épaisseur env. 65 mm (isolation thermique 30 mm)			√	√
Revêtement au choix, cuivre, acier chromé, tôle galvanisée			√	√
Levier resp. amortisseur à gaz			√	√
Serrure genre garage sans découpe pour cylindre			√	√
Serrure genre garage avec découpe pour cylindre à charge du commettant			√	√
Serrure genre garage avec demi-cylindre KABA 5000, 3 clés incl.			√	√
Avec vérin électromécanique			√	√
<b>Couvercle inférieur</b>				
Fentes d'aération le long du bord, isolation thermique 30 mm			√	√
<b>Escalier</b>				
Inclinaison			63°	env. 65°
Inclinaison non normalisée			√	-
Hauteur vide d'étage, sol fini - sous plafond fini, jusqu'à mm			3000/2450*	<b>4200/3100*</b>
Largeur de l'escalier	mm		450/400/350	450/400/350
Largeur des marches	mm		90	140
Main courante sur un côté, montage fixe à gauche ou à droite			√	-
Main courante télescopique (métal), montage à gauche ou à droite			--	√
SANS main courante			--	--
<b>Traitement: trempage, incolore (encadrement, couvercle, escalier en bois)</b>			√	--
<b>Traitement: trempage, incolore (encadrement et couvercle)</b>			--	√
<b>Montage</b>				
Montage par Felma dans ouverture brute finie			√	√
Montage par une entreprise qualifiée du lieu			√	√
Protection anti-chute/balustrade de sécurité			par le commettant	par le commettant