

Ausschreibungstext Modell AD Norm 96 Standard

Länge der rohen Öffnung mm
Breite der rohen Öffnung mm
Raumhöhe im Licht mm
Futterhöhe (min. 600 mm) mm (UK fertig Decke - OK fertig Dachaufbau, + 200 mm Überstand)

Bedienungsstock beiliegend

Oberflächenbehandlung Holz

tauchgrundiert, farblos

Oberer Abschlussdeckel

Sperrholzplatte 15 mm mit 30 mm Wärmedämmung
2-fach umlaufende Dichtung (eingenutet)
Hebehilfe bzw. Stossdämpfer
Deckelverkleidung in Kupfer
Deckelverkleidung in Chromstahl
Deckelverkleidung in Uginox
(andere Verkleidungen auf Wunsch)
Bandung der Scharniere links oder rechts (in Aufstiegsrichtung)
Garagentorschloss ohne Zylinderausschnitt
Garagentorschloss mit Zylinderausschnitt RZ/PZ – für bauseitigen Zylinder
Garagentorschloss mit Halbzylinder KABA 5000, 3 Schlüssel

Futterkasten

aus Tischlerplatte 25 mm, roh geschliffen, aussen umlaufende Abschlussleiste in Fi/Ta 55/80 mm,
für Anschluss der **bauseitigen** Wärmedämmung (80 mm stark) und Wasserisolation,
Sprossentritt in Metall, promatverzinkt, fest eingebaut

Unterer Abschlussdeckel

Rahmenkonstruktion mit Zwischenriesen 30 mm stark in Fi/Ta, Zwischenräume wärmegeklämt,
beidseitig mit MDF-Platten (weisse Grundierfolie) 5 mm stark beplankt,
Lüftungsschlitze beidseitig

Deckenanschluss

Detail-A

Deckleiste in Fi/Ta 10/55 mm

Detail-B

Metall-Flachrahmen 30/3 mm

Detail-D

Leichtmetall-Winkelrahmen (L-Profil I) bauseitige Verkleidung Z = bis 20 mm

Detail-H

bauseitige Verkleidung Z = bis 21 mm

Detail-CNS (deckenbündig)

CNS-Winkelprofilrahmen 44/15/3 mm

Detail-S (deckenbündig)

Stumpf einschlagend

Detail-EI30

Futter und unterer Deckel in brandhemmender Ausführung, Metall-Flachrahmen 3/30 mm,
Brandschutzlaminat, Feuerwiderstandsklasse EI30, VKF Brandschutz-Zertifikat Nr 24209

Treppe

Holztreppe Modell 5, 3-teilig, Handlauf links oder rechts, fest montiert
Scherentreppe aus Leichtmetall, Teleskophandlauf links oder rechts montiert (empfohlen)

Absturzsicherung/Dach nicht begehbar

Absturzsicherung Dach begehbar

Feldmann+Co. AG

Kirchenfeldstrasse 35, Postfach 365, CH-3250 Lyss
Tel. 032 387 13 33, Fax 032 384 42 35, info@felma.ch

