

Technische Angaben Modell AD Norm 96 Standard

Felma-Dachaustiege werden alle auf Mass hergestellt. Mit den Norm-Abmessungen bieten wir Ihnen unsere kostengünstigsten Einbaulösungen. Bei abweichenden Massen und Sonderwünschen steht Ihnen unser technischer Dienst für die Planung, Beratung und Ausführung zur Verfügung. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte, wenn möglich mit Grundriss und Schnittplan, gerne prüfen wir die Machbarkeit.

Norm-Modelle			ADH 96	ADS 96
			mit dreiteiliger Holzterrasse	mit Scherentreppe aus Leichtmetall
Rohe Deckenaussparung	Länge / Breite	mm		1500/750
	Länge / Breite	mm	1400/800	1400/800
	Länge / Breite	mm	1400/700	1400/700
	Länge / Breite	mm	1300/700	1300/700
	Länge / Breite	mm	1200/650*	1200/650*
	Länge / Breite	mm	1200/600*	1200/600*
Futterkasten Standard				
Futterkasten 25 mm stark, Höhe min. 650 mm				
Oben umlaufende Abschlussleiste 55/80 mm für Anschluss der bauseitigen Wärmedämmung 80 mm stark und Wasserisolation				
			√	√
Deckenanschluss-Details				
A - Deckleiste in Tanne	10/55 mm		√	√
B - Metall-Flachrahmen	3/30 mm		√	√
D - Leichtmetall - Winkelrahmen, bauseitige Verkleidung	bis 20 mm		√	√
H - bauseitige Verkleidung, Stärke	bis 21 mm		√	√
CNS - Winkelrahmen	44/15/3 mm (deckenbündig)		√	√
S - Stumpf einschlagend (deckenbündig)			√	√
EI30 - Feuerwiderstandsklasse (VKF Brandschutz-Prüfzeugnis Nr. 24209)			√	√
Oberer Abschlussdeckel				
Stärke ca. 65 mm (Wärmedämmung)	30 mm		√	√
Verkleidung nach Wahl aus Kupfer, Cr-Ni-Stahl, Eisenblech (verzinkt)			√	√
Hebehilfen bzw. Gasdruckdämpfer			√	√
Garagentorschluss ohne Zylinderausschnitt			√	√
Garagentorschluss mit Zylinderausschnitt für Zylinder bauseits			√	√
Garagentorschluss mit Halbzylinder KABA 5000 inkl. 3 Schlüssel			√	√
Mit elektromechanischem Spindeltrieb			√	√
Unterer Abschlussdeckel				
Lüftungsschlitze längsseitig, Wärmedämmung	30 mm		√	√
Treppe				
Neigung			63°	ca. 65°
Nicht genormte Neigung				-
Raumhöhe OK fertig Boden - bis UK fertig Decke, bis mm			3000/2450*	4200/3100*
Treppenbreite	mm		450/400/350	450/400/350
Trittbreite	mm		90	140
Handlauf einseitig, links oder rechts, fest montiert				--
Teleskop-Handlauf (Metall), links oder rechts montiert			--	√
OHNE Handlauf			--	--
Behandlung: tauchgrundiert, farblos (Futter, Deckel, Holztreppekörper)				
Behandlung: tauchgrundiert, farblos (Futter und Deckel)				
			--	√
Montage				
Montage in fertige rohe Öffnung durch Felma			√	√
Montage durch einen örtlichen Fachbetrieb			√	√
Absturzsicherung/Sicherheitsbrüstung			bauseits	bauseits